

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ

1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριματοφόρων)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Μήκος: τουλάχιστον 20 cm Πάχος: το ελάχιστο 1,5 mm.

Το εμπρός μέρος του γαντιού (παλάμη) θα είναι από δέρμα μόσχου grain leather και θα διαθέτει διπλές ραφές. Το πίσω μέρος και η μανσέτα από ύφασμα.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 4, 2

Σήμανση: CE, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί των μηχανικών αντοχών
Μεγέθη : 6-12

Πρότυπα: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών (3-1-4-2).

1.2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

Πεδίο χρήσης : για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας και στους απασχολούμενους με τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων νεκροταφείου)

Χαρακτηριστικά Μήκος περ.35 εκ.

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό βαμβακερό υλικό. Η περιοχή της παλάμης και το πάνω μέρος της με αμμόδες φινίρισμα για καλύτερο κράτημα


Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 1 (διάτρηση).

Θερμικές αντοχές EN 407 : X,1,X,X,X,X

Πρότυπα: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2020, : EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

Μεγέθη 8-10

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 4,1,3,1, εικονόσημο θερμικών αντοχών EN 407 X,1,X,X,X,X και εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς



1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με τον ψεκασμό στους κήπους, στους οδοκαθαριστές και στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων)


Χαρακτηριστικά: Μήκος τουλάχιστον 30 cm

Υλικό κατασκευής : εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό μάλλινο ή βαμβακερό υλικό

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-X-1.

Εικονόσημα: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, Χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς.



Πρότυπα: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B JKL, EN ISO 374-5:2016

1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ NBR

Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον (στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υγρό περιβάλλον, με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, στους υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων).

Χαρακτηριστικά:

Υλικό κατασκευής: εμπρός και πίσω μέρος της παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ η μανσέτα του θα αποτελείται από βαμβακερό ύφασμα


Μηχανικές αντοχές : 4,X,3,2 B.

Μεγέθη : 8-11

Πρότυπα : EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών (4,X,3,2 B)

Εικονόσημο : Προστασία από μηχανικούς κινδύνους, Χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς



1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες συντήρησης, καθαριότητας, κατασκευών, χειρισμού εργαλείων, μεταφορών και γενικών τεχνικών εργασιών, όπου απαιτείται προστασία από κοπή, τριβή και σχίσιμο

Υλικό κατασκευής: εμπρός στο μέρος της παλάμης από νιτρίλιο τύπου microfoam προσφέροντας αντιολισθητική επιφάνεια, ανθεκτικότητα στην τριβή και πρόσφυση ακόμη και σε περιβάλλοντα με παρουσία λαδιών ή υγρασίας. Το πίσω μέρος από σύνθετο ύφασμα υψηλής αντοχής τύπου Dytex ή ισοδύναμο, με πυκνότητα ύφανσης 15 gauge το ελάχιστο

Ελάχιστες μηχανικές αντοχές : 4,4,2,2 επίπεδο κοπής D

Μεγέθη : 8-11

Πρότυπα : EN 388:2016+A1:2018

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών (4,4,4,2 D)

1.6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π., στους απασχολούμενους στην αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).


Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής: latex powder free

Μηχανικές αντοχές: αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως

Μεγέθη: S - M - L, Συσκευασία: κουτί 100 τεμ.

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,

Εικονόσημα : προστασία από χημικές ουσίες, μικροοργανισμούς



Πρότυπα : EN ISO 374-1:2016+A1:2018 ,EN ISO 374-5:2016 ,EN ISO 21420:2020

1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση

Χαρακτηριστικά: Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, 00(Προστασία μέχρι 500V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, έτος και μήνας κατασκευής, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι για εργασία.

Πρότυπα: EN 60903:2003

1.8 ΓΑΝΤΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Πεδίο χρήσης: ανθεκτικό γάντι για προστασία από κοψίματα με αλυσοπρίονο.

Χαρακτηριστικά: Γάντι αλυσοπρίονου πέντε δακτύλων, κατασκευασμένο από δέρμα μοσχარიού, με ενίσχυση από δέρμα και στην πάνω και στην κάτω πλευρά της παλάμης και μαύρη πλεκτή μανσέτα από νάιλον. Να διαθέτει επίθεμα άνω των 2 στρωμάτων από προστατευτικό ύφασμα 100% πολυεστέρα, διπλωμένο ώστε να παρέχει πολλαπλές στρώσεις αντοχής στην κοπή στο πίσω μέρος και των δύο χεριών

Πρότυπα: EN 388:2016+A1:2018 3,1,4,4,X, EN 11393-4:2019 Class 1, type 1

Μεγέθη: 9-11

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ : ΚΡΑΝΗ

2.1 ΚΡΑΝΗ

Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση, σε επίβλεψη τεχνικών έργων.

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό

Κεφαλόδεμα στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία το ελάχιστο. Προστασία έναντι ηλεκτρισμού χαμηλής τάσης

Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κασάνια τροχού(κοχλία). Αντιδρωτική επένδυση στον ιμάντα προσώπου .

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ,

Πρότυπα: EN397:2012+A1:2012 EN50365:2002

2.2 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτρολογικές εργασίες

Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το

πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.

Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac

Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Με ιμάντα απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα υπάρχει η διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.

Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ (περιορισμένη διάρκεια χρήσης)

Βαθμός κλίμακας : 2C-1.2 ή 3-1.2, Μηχανική αντοχή: κατηγορία B(κρούση μέσης ενέργειας), Προστασία από ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8, Προστασία από θάμβωση: κατηγορία N, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac,
Πρότυπα: EN-397 (κράνος), EN-166 (ασπίδιο), EN-170, EN-50365

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ : ΓΥΑΛΙΑ – ΑΣΠΙΔΙΑ

3.1 ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ τύπου GOGGLES

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών).

Χαρακτηριστικά :Οπτικός δίσκος : αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής.

Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές

Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Μηχανική αντοχή : κατηγορία B,

Αντοχή σε τριβή : κατηγορία K,

Προστασία από θάμβωση : κατηγορία N,

Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Μηχανική αντοχή : κατηγορία B,

Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3,

Προστασία από σκόνη : κατηγορία 4

Σήμανση : στο πλαίσιο:

- CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής,
- B (Μηχανική αντοχή)-3 (Προστασία από υγρές χημικές ουσίες) -4 (Προστασία από σκόνη), στον οπτικό δίσκο : 1(οπτική κλάση)-B(μηχανική αντοχή).

Πρότυπα: EN-166:2001

3.2 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Πεδίο χρήσης: Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία για την προστασία σε εργασίες κυρίως στο ύπαιθρο.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:

Υλικό κατασκευής: Πολυανθρακικό ή πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές υλικό.

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 5 ή 6

Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5 ή 3_1. **Αντοχή σε τριβή**: κατηγορία K

Αντοχή σε θάμβωση: κατηγορία N

Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. **Μηχανική αντοχή**: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) στον οπτικό δίσκο.

Σήμανση :F,T,K,N

Πρότυπα: EN166:2001 ,EN172:1994+A1:2000+A2:2001

4 ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

4.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ τύπου P3

Πεδίο χρήσης: οδοκαθαριστές, συνοδούς απορριμματοφόρου, εργασίες συνεργείου, τεχνικές εργασίες διάφορες, υγειονομικές εργασίες διάφορες

Χαρακτηριστικά: Μάσκα αναδιπλούμενη ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής. Σε συσκευασίες ανά 10-20 τεμάχια κατά προτίμηση.

Πρότυπο : EN 149:2001+A1:2009

Σήμανση: FFP3 NRD ,Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος

4.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ, ΕΚΝΕΦΩΜΜΑΤΑ)

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από ελαστομερές υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Μάσκα με διπλά ενσωματωμένα φίλτρα (A2P3 RD) και βαλβίδα εκπνοής ως πιο άνετη κατά τη χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας. Θα διατίθεται σε ειδική επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία

Πρότυπα: EN 405:2001+A1:2009

Σήμανση: Η μάσκα πρέπει να έχει ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

4.3 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π., στους απασχολούμενους στην αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).

Χαρακτηριστικά: Ιατρική μάσκα τύπου IIR με ελαστικά θηλύκια αυτιών και ρυθμιζόμενο ρινικό έλασμα.

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΓΙΛΕΚΑ - ΠΟΔΙΕΣ

5.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ)

Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων).

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα σε χρώμα κίτρινο ή πορτοκαλί ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες και δύο κάθετες από ειδικό ανακλαστικό διάτρητο υλικό, θα κλείνει με φερμουάρ και θα έχει τουλάχιστον 4 εξωτερικές τσέπες.

Στο γιλέκο θα αναγράφεται το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

Υλικό κατασκευής: Πολυεστέρας 100%

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, , κωδικοί 2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες

Πρότυπα: EN ISO 20471:2013+A1:2016

5.2 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό πολυουρεθάνης

5.3 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ

Πεδίο χρήσης: απασχολούμενοι καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι

Χαρακτηριστικά: Ποδιά με 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση και ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία.

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

5.4 ΙΑΤΡΙΚΗ ΡΟΜΠΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πεδίο χρήσης: απασχολούμενοι με χημικές ουσίες, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί, μάγειρες και βοηθοί μαγείρων,τραπεζικόμοι

Χαρακτηριστικά: Από Polifilm 100% πολυπροπυλένιο ύφασμα, με ελαστικά μανίκια και με εύκολο κλείσιμο με σκρατς (velcro) ή poppers ή και φερμουάρ. Σε λευκό χρώμα.

5.5 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

Πεδίο χρήσης: απασχολούμενοι με χημικές ουσίες, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί, μάγειρες και βοηθοί μαγείρων,τραπεζικόμοι

Χαρακτηριστικά: Από υλικό το πολύ 65% πολυεστέρας και κατ' ελάχιστο 35% βαμβάκι, βάρους 220-250 gr/m² τουλάχιστον. Τσέπη αριστερά-δεξιά και ένα τσεπάκι στο στήθος μπροστά

6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

6.1 ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους

Χαρακτηριστικά: Γόνατος ασφαλείας από PVC, φοδραρισμένες, αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα νιτριλίου με αυλακώσεις. Ειδικές προεξοχές εξωτερικά στο σημείο της κνήμης για περισσότερη ενίσχυση και ασφάλεια και στο σημείο της φτέρνας για εύκολη αφαίρεση της μπότας.

Πρότυπα: EN ISO 23045:2022

Σήμανση: CE, κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , έτος κατασκευής, μέγεθος, το σύμβολο S5 που συμβολίζει: α)προστασία δακτύλων, β)απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, γ) υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, δ)προστασία της σόλας έναντι διάτρησης ε)αντιστατικές ιδιότητες

6.2 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους ηλεκτρολόγους

Χαρακτηριστικά Διηλεκτρικό χαμηλό παπούτσι ασφαλείας χωρίς κανένα μεταλλικό στοιχείο από πολυεστέρα ή δέρμα με υψηλή αποστραγγιστική ισχύ .

ΣΟΛΑ: (EVA/RUBBER) Σόλα από εξαιρετικά διογκωμένο υλικό EVA, , που κάνει τα παπούτσια πιο εύκαμπτα και ελαφρύτερα

Κύρια χαρακτηριστικά: - Εξαιρετικά ελαφρύ, αναπνεύσιμο και άνετο

Σύστημα καπακιού υψηλής αντοχής: TPU

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Πρότυπα: EN ISO 23045 ,SB PS WPA E HRO FO SR

Μεγέθη :38-47

6.3 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο – S3 (EN ISO 20345), από δέρμα τύπου grain leather , από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J και θα διαθέτει σύστημα ταχείας απελευθέρωσης . Κάθε ζεύγος αρβυλών ασφαλείας θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος ,

Πρότυπα: EN ISO 23045:2022 **S3S FO LG SR**

Μεγέθη :35-48

6.4 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους κοιμητηρίων

Υψηλή μπότα ασφαλείας υψηλής αντοχής και απόδοσης η οποία θα καλύπτει και την μέση της κνήμης, κατάλληλη για εργασίες σε κοιμητήρια, όπου απαιτείται προστασία από υγρασία, λάσπη, ολισθηρότητα και μηχανικούς κινδύνους. Προστασία δαχτύλων μη μεταλλική. Κατασκευή από αδιάβροχο δέρμα grain leather, με ανατομική, αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνης /καουτσούκ, αντικραδασμική φτέρνα και σύστημα ταχείας απελευθέρωσης τύπου Faster σε περίπτωση ατυχήματος

Πρότυπα : **EN ISO 20345:2022**, κατηγορίας **S7S CI HI HRO FO SC LG SR**, παρέχοντας:

- **S7S:** πλήρη στεγανότητα και προστασία από διείσδυση νερού,
- **CI:** θερμομόνωση από ψύχος,
- **HI:** θερμική αντοχή στη σόλα,
- **HRO:** αντοχή στη θερμότητα επαφής έως 300°C,
- **FO:** ανθεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες,
- **SC:** ενίσχυση στη φτέρνα,
- **LG:** αυξημένη πρόσφυση σε ανώμαλο/λασπώδες έδαφος και σκάλα
- **SR:** αντιολισθητικές ιδιότητες σε υγρές και ελαιώδεις επιφάνειες.
- **Μεγέθη :** 37-50

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

7 ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

7.1 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης: προστασία από υψηλούς θορύβους

Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης.

Αντιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το αυτί.

Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό

Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Πρότυπα: EN352-1:2020

7.2 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)

Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 1.

Διευκρινίζεται ότι η νιτσεράδα χρώματος μπλέ σκούρο ,περιλαμβάνει πάνω και κάτω μέρος (χιτώνιο, παντελόνι)..

Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα με κορδόνι.Θα κλείνει με φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει 2 τσέπες εξωτερικές . Στο πίσω μέρος του σακακιού θα υπάρχει αεριζόμενο πάνελ για μεγαλύτερη διαπνοή και θα αναγράφεται το λογότυπο «Δήμος Νέας Σμύρνης». Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση με φαρδύ λάστιχο στη μέση και δύο πλαινές τσέπες.Τα μπατζάκια θα είναι ρυθμιζόμενα για καλύτερη και ασφαλέστερη εφαρμογή .

Υλικό κατασκευής :100% πολυεστέρας με PVC ,210-230gr

Πρότυπα: EN343:2019 3:1 EN17353:2020

Μεγέθη :S-5XL

7.3 ΚΑΠΕΛΑ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκεϋ βαμβακερό 5-φυλλο καλύτερης ποιότητας κατάλληλο για τύπωμα ή κέντημα λογότυπου. Αυξομείωση μεγέθους με velcro.

7.4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΨΥΧΟΥΣ

Πεδίο χρήσης: απασχολούμενοι στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους, εργάτες και επόπτες καθαριότητας, τεχνικών εργασιών, πρασίνου, νεκροταφεία

Χαρακτηριστικά: Το τζάκετ θα είναι δύο τμημάτων και ακολουθούν τις προβλέψεις του

EN 343:2019, CLASS 3:1

EN 14058: 2018 CLASS 3

EN ISO 20471:2017 Class 3

Υλικό κατασκευής: 100% polyester με επικάλυψη TPU ή PU

Μεγέθη: S - 4XL

Εξωτερικό τμήμα: Τζάκετ στο ύψος των γοφών. Θα έχει κουκούλα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται τοποθετείται σε θήκη που είναι στο πίσω μέρος του. Θα κλείνει φερμουάρ και πατιλέτα με Velcro . Θα είναι χρώματος κίτρινο με μπλε ή πορτοκαλί με μπλε με ανακλαστικές ταινίες ,δύο κάθετες,δύο οριζόντιες και από δύο σε κάθε μανίκι .

Πρότυπα : EN ISO 20471:2017 Class 3

Εσωτερικό τμήμα: Το εσωτερικό τμήμα θα κλείνει με φερμουάρ.Χρώματος φθορίζον κίτρινο με μπλέ ή πορτοκαλί με μπλε του οποίου τα μανίκια θα είναι αποσπώμενα. .Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο τσέπες εξωτερικά και μία εσωτερικά οι οποίες θα κλείνουν με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση αντικειμένων .Θα διαθέτει δυο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες και από δύο σε κάθε μανίκι .

Πρότυπο: EN ISO 20471:2017 Class 2

Μεγέθη :S-5XL

7.5 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας το ελάχιστο 50% Cotton σε συνδυασμό Polyester/Spandex 270-300 gr με ενισχύσεις Oxford ή PU ή και συνδυασμό τους .Να διαθέτει δύο πίσω τσέπες , μια τσέπη στο πλαινό μέρος και μια τσέπη για κινητό ,οι οποίες θα κλείνουν με Velcro .Μια τσέπη εργαλείων . Ενισχυμένα γόνατα Oxford με θέση για επιγονατίδες. Ενισχυμένη περιοχή καβάλου στο πίσω μέρος .Τριπλή ραφή για επιπλέον ανθεκτικότητα .Ελαστική μέση με θηλύκια για καλύτερη εφαρμογή στον εργαζόμενο

Το παντελόνι να διαθέτει ανακλαστικές θερμοκολλημένες λεπτομέρειες στο εμπρός και στο πίσω μέρος του για την ορατότητα του εργαζόμενου

Μεγέθη :44-64

Πρότυπα: EN 13688

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

7.6 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΡΑΝΤΑ

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)

Χαρακτηριστικά: Φόρμα τιράντα εργασίας χρώματος φθορίζον πορτοκαλί βάρους 280-300gr , 80-70% Polyester / 20-30% Cotton .Να διαθέτει δύο πλαινές τσέπες, μια πίσω τσέπη , και μια τσέπη στήθους .Διπλές ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα.Ρυθμιζόμενες τιράντες οι οποίες θα περιλαμβάνουν πόρτες ταχείας απελευθέρωσης .Η φόρμα να διαθέτει από δύο ανακλαστικές ταινίες 5εκ σε κάθε πόδι και μια στην περιφέρεια της μέσης για την μέγιστη ορατότητα του εργαζομένου

Μεγέθη :S-3XL

Πρότυπα: EN ISO 20471:2013+A1:2016

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2

7.7 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗ ΤΥΠΟΥ POLYTECH

Πεδίο χρήσης: προστασία από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης

Χαρακτηριστικά: 70% cott το ελάχιστο / pol , 1% ύφασμα αγωγίμων ινών βάρους 280gr το ελάχιστο

Να διαθέτει φερμουάρ και κουμπί, τουλάχιστον δύο τρισδιάστατες λειτουργικές τσέπες με πατιλέτα και Velcro και ελαστική μέση στο πίσω μέρος
Κατασκευασμένο από ύφασμα πολλαπλών χρήσεων που συνδυάζει αντιστατικές ιδιότητες με αντοχή σε φλόγες, θερμότητα και χημικά προϊόντα.

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Πρότυπα: EN ISO 13688:2022 , EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 13034:2009, EN 1149-5:2018, EN 61482 -2:2020, EN 14325:2005

7.8 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι με έντονα διακρινόμενο χρώμα, με ανακλαστικές ταινίες, για το εργατοτεχνικό προσωπικό.

Ως υλικό κατασκευής 55% βαμβάκι και 45% πολυεστέρας

Πρότυπα: EN ISO 20471:2013+A1:2016

Σήμανση : Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 3

Μεγέθη : S-4XL

7.9 ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)

Χαρακτηριστικά: Φούτερ διπλής πλέξης 350gr , αποτελούμενο το ελάχιστο από 65% βαμβάκι

Θα διαθέτει φερμουάρ καθ' όλο το μήκος και μεγάλη τσέπη με φερμουάρ στο στήθος με ανακλαστικό περίγραμμα

ΜΕΓΕΘΗ: XS-3XL

7 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

8.1 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα.

Χαρακτηριστικά: Αποτελούνται από :

- Ολόσωμη εξάρτηση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια, το στήθος και τη μέση και έχουν δακτύλιους σύνδεσης
- Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματός τους)
- Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και την σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο πυροσβεστήρας ή ο ανακόπτης.

Πρότυπα: EN 361:2002, EN 358:2018 για τις εξαρτήσεις, EN355:2002 για αποσβεστήρες και EN 360:2002 για ανακόπτες.

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα είδη πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και ιδιαίτερα όπου απαιτείται, όσα αναφέρονται στην υπ' αριθ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208 Β'/08-06- 2019) Κ.Υ.Α.

Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να επισυνάψουν της προσφοράς τους, για κάθε είδος που απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE (σε απλό, ευκρινές μόνο φωτοαντίγραφο), το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο και τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών.

Επίσης το σχετικό ευκρινές αντίγραφο μπορεί να υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς επικύρωση και χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση που δεν είναι στην αγγλική τότε απαιτείται μετάφρασή τους στην ελληνική χωρίς να είναι απαραίτητα επίσημη

Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες.

Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται με οποιοδήποτε τρόπο το προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί. Σε περίπτωση που τα ζητούμενα από την μελέτη εξαιρούνται αυτό θα επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα κατάλληλα έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι. Για τα είδη που ανήκουν στα ΜΑΠ κατηγορίας Ι με βάση την οδηγία Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίσουν Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή. Για τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και **δεν υφίστανται καθορισμένα εθνικά ή διεθνή πρότυπα (ΕΛΟΤ, EN, ISO, DIN, ASTM, κ.λπ.),** οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλουν **τεχνικό φυλλάδιο** του κατασκευαστή.

Αντί τεχνικού φυλλαδίου μπορούν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν ευκρινές αντίγραφο από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή των προς προμήθεια ειδών, ώστε να διαπιστωθεί η συμφωνία τους με τις αναφερόμενες στην παρούσα μελέτη τεχνικές προδιαγραφές. Σε αυτή την περίπτωση θα αναφέρεται στην προσφορά των υποψηφίων ο σχετικός διαδικτυακός σύνδεσμος στον οποίο θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ώστε να μπορεί η επιτροπή διαγωνισμού να ελέγξει την εγκυρότητα της πηγής κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών

Πέρα των απαιτήσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, τα ανωτέρω μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου.

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δείγματα επί ποινή αποκλεισμού έως την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, προκειμένου να δοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και να αξιολογηθούν με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία αυτών.

1.1 ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ ΥΦΑΣΜΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

1.6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

6.4 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7.7 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΨΥΧΟΥΣ

7.8 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.12 ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν **τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα απαιτήσεων** για τα ζητούμενα είδη.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν **είδη ισοδύναμα ή ανώτερης τεχνικής ποιότητας και απόδοσης**, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται στο παρόν τεύχος και δεν διαφοροποιούν τη λειτουργική ή ποιοτική ταυτότητα του είδους.


Κάθε προσφερόμενο προϊόν που υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις θα γίνεται **αποδεκτό** εφόσον η ανωτερότητα τεκμηριώνεται επαρκώς με **τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις συμμόρφωσης ή πιστοποιητικά δοκιμών.**

Τα δείγματα θα παραδοθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, ...

Τα δείγματα επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016. για κάθε ένα από τα είδη για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση του αντίστοιχου είδους σε περίπτωση μη συμφωνίας

Στο πίσω μέρος των ανακλαστικών γιλέκων, των ντισεράδων, των t-shirt, των μπλουζών, των καπέλων τύπου τζόκεϋ και των μπουφάν ο ανάδοχος οφείλει να προσθέσει τύπωμα Δήμος Νέας Σμύρνης όπως θα του δοθεί από την υπηρεσία.

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν ποιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΥ	Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  ANNA ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ	Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 59. Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΚ 17123 ΑΦΜ: 072856477 - ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΜΚΑ: 16027201256 - Α.Μ.ΤΣΑΥ: 113876 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΟΠΥΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 

