

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΟΜΑΔΑ Α' : ΟΔΟΠΟΙΙΑ							
Οδοστρώσιμα-Ασφαλτικά							
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ2	50	7,50
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α	ΜΜ	100	1,00
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	1.1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.2-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.2-Α	Μ2	1.120	1,45
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	Μ2	1.120	1,20
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.1.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	1.120	0,45
6	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	1.1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α	Μ2	50	13,40
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	1.120	14,00
Σήμανση - Ασφάλιση							
8	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	1.2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.1-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.1-Α	Τεμ.	62	31,10
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1.2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Α	ΟΙΚ 7788:100%	Μ2	300	3,80
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά	1.2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.2-Α	ΟΙΚ 7788:100%	Μ2	50	19,70
11	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	1.2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.1-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.1-Α	Τεμ.	18	53,70
12	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	1.2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-Α	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	48	34,50
13	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	1.2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Α	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	2	53,70
ΟΜΑΔΑ Β' : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
Χωματοργικά, καθαιρέσεις							
14	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	2.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-Α	ΟΙΚ 2177:100%	t10m	10	5,60
15	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά δια αυτοκινήτου, δια μέσου οδών καλής βατότητας, οποιουδήποτε υλικού καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων	2.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α-Λ	Μ3	340	20,00
16	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά δια κάδου 8 m3 προς απορριψη οποιουδήποτε υλικού καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ	2.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α-Λ	Τεμ.	20	150,00
17	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	2.1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	Μ3	4	7,90
18	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	2.1.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α	Μ3	135	7,58
19	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2122:100%	Μ3	4	28,65
20	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	2.1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-Α	ΟΙΚ 2222:100%	Μ3	4	15,70

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
21	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	2.1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01-Μ	Μ3	2	36,40
22	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	2.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3	2	120,90
23	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01-Μ	Μ3	2	64,40
24	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	2.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3	12	178,40
25	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	2.1.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α	ΟΙΚ 2236:100%	Μ2	460	7,90
26	Καθαίρεση δαπεδων ή οδοστρωματων πάντος ειδους, μετά της υποστρωσης-υποβασης αυτών, παχους 0,30m, μετά της μεταφοράς σε θέσεις φόρτωση	2.1.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α-Λ	Μ2	150	18,00
27	Καθαίρεση δαπεδων ή οδοστρωματων πάντος ειδους, πλάτους 0,40 m και βάθους 1,00m, για τη δημιουργία ορυγμάτων, μετά της επίχωσης	2.1.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-	ΟΙΚ 2236:100%	ΜΜ	200	12,00
28	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	2.1.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.02-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.02-Α	Μ2	10	11,20
29	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	2.1.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.03-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.03-Α	Τεμ.	5	11,20
30	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	2.1.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.04-Α	ΟΙΚ 2261Δ:100%	Τεμ.	5	16,70
31	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	2.1.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.01-Α	ΟΙΚ 2265Α:100%	ΜΜ	5	7,75
32	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	2.1.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.02-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.02-Α	ΜΜ	5	11,25
33	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	2.1.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.36.01-Α	ΟΙΚ 2268Α:100%	Τεμ.	5	45,00
34	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	2.1.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.01-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.01-Α	ΜΜ	5	16,70
35	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	2.1.22	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.02-A	ΟΙΚ 2269B:100%	MM	5	22,50
36	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	2.1.23	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.03-A	ΟΙΚ 2269Γ:100%	MM	5	28,00
37	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	2.1.24	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.02-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.02-A	Τεμ.	5	28,00
38	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή αλουμινίου κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομενων των υαλοπινακων) μετά της μεταφοράς και απόρριψής τους	2.1.25	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-A-	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-A-ΛΜ1	M2	48	18,80
39	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	2.1.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-A	M2	10	5,60
40	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	2.1.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.56-A	ΟΙΚ 6102:100%	Χγρ.	100	0,35
41	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	2.1.28	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	100	2,20
42	Αποξήλωση δαπέδων ασφαλείας παντός τύπου και πάχους, μετά της μεταφοράς και απόρριψης των προϊόντων καθαιρεσεως και τον καθαρισμο της επιφανειας	2.1.29	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-A-	ΟΙΚ 2236:100%	M2	860	3,00
43	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, μετά της μεταφοράς και απόρριψή τους	2.1.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-A-Λ	M2	30	9,00
44	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	2.1.31	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-10-A	ΟΙΚ 6448:100%	MM	30	6,60
Σκυροδέματα - τοιχοδομές - επιχρίσματα							
45	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	2.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.M-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.M-A	M3	250	15,70
46	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	2.2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.03-A	ΟΙΚ 3213:100%	M3	4	101,00
47	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	220	106,00
48	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C12/15	2.2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.02-A	ΟΙΚ 3223A.4:100%	M3	4	16,80
49	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20	2.2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-A	ΟΙΚ 3223A.5:100%	M3	220	16,80
50	Κατασκευή πλήρης σιηθαίου-παρτεριού, καθιστικού ή στήλης από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20, πλάτ. 0,25-0,30m και ύψους 0,30-0,40m, εμφανών όψεων σκυροδεματος	2.2.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-	ΟΙΚ 3214:100%	MM	44	42,00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
51	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	2.2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-83-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-83-Α	Τεμ.	10	23,00
52	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	2.2.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-Α	M2	10	22,50
53	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2.2.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α	ΟΙΚ 3816:100%	M2	280	15,70
54	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	2.2.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-Α	ΟΙΚ 3841:100%	M2	100	20,25
55	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	2.2.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.01-Α	ΟΙΚ 3872:100%	Χγρ.	820	1,13
56	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	2.2.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-Α	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	109,8	1,07
57	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	2.2.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	4.910	1,01
58	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	2.2.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-Α	M2	1.120	2,20
59	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	2.2.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-47.01.01-Α	ΟΙΚ 4701:100%	M2	5	19,70
60	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	2.2.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-47.10.02-Α	ΟΙΚ 4713:100%	M2	5	28,00
61	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	2.2.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-47.10.03-Α	ΟΙΚ 4713:100%	M2	5	36,50
62	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm	2.2.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-47.10.04-Α	ΟΙΚ 4713:100%	M2	5	45,00
63	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	2.2.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.02-Α	ΟΙΚ 3213:100%	MM	10	19,70
64	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	2.2.20	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-Α	ΟΙΚ 7121:100%	M2	50	13,50
65	Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών πάχους 2,5 cm, με έτοιμο τσιμεντοκονίαμα με ειδικό (ρητινούχο) πρόσμικτο	2.2.21	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.85-Α-	ΟΙΚ 7136:100%	M2	50	18,00
Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)							
66	Καθαίρεση εμφανών σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης	2.3.1	HMX 8034.ΣΧ2	H/M 4:100%	MM	20	3,12
67	Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm, με τη δημιουργία του ορύγματος	2.3.2	HMX 8042.1.7.ΣΧ2	H/M 8:100%	MM	10	28,11
68	Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm, με τη δημιουργία του ορύγματος	2.3.3	HMX 8042.1.9.ΣΧ2	H/M 8:100%	MM	220	30,06
69	Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm, με τη δημιουργία του ορυγματος	2.3.4	HMX 8042.2.3.ΣΧ2	H/M 8:100%	MM	200	35,67
70	Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	διαμέτρου 200 mm, με τη δημιουργία του ορύγματος	2.3.5	HMX 8042.2.4.ΣΧ2	HMX 8042.2.4.ΣΧ2	MM	10	37,62
71	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 12,5 cm ή κυκλικής διατομής Φ 125 από σκληρό P.V.C.	2.3.6	HMX 8063.ΣΧ1	H/M 8:100%	MM	10	11,58
72	Ξιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ins	2.3.7	HMX 8036.3	H/M 5:100%	MM	4	21,26
73	Ξιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins	2.3.8	HMX 8036.5	H/M 5:100%	MM	4	28,44
74	Αλλαγή οδευσης εμφανών καλωδιώσεων, οιοουδήποτε είδους, τύπου, μορφής, διαμέτρου κλπ	2.3.9	HMX 8766.1.1.ΣΧ1	H/M 46:100%	MM	4	1,89
75	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	2.3.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-49-Α	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-49-Α	Χγρ.	200	1,45
76	Φρεάτιο υδροσυλλογής και επίσκεψης ομβρίων υδάτων, με κάλυμμα/εσχάρα	2.3.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.7-Α-	ΟΔΝ 2548:100%	Τεμ.	14	223,00
77	Κανάλι αποροής ομβρίων υδάτων, τυπικού μήκους 1 m και πλάτους 30 cm και βάθους 30cm περίπου, με εσχάρα	2.3.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.7-Α-	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.7-Α-	MM	26	183,00
78	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	2.3.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-21.03.01-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-21.03.01-Α	MM	30	7,90
Επενδύσεις, επιστρώσεις							
79	Επιστρώσεις (πλακοστρώσεις) πεζοδρομίων, νησίδων και λοιπών υπαιθρίων ή αύλειων χώρων με αντλιοσθηρές πλάκες τσιμέντου, λείες, λευκές ή έγχρωμες, διαστάσεων 40x40 cm ή 50x50 cm	2.4.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-	ΟΙΚ 7316:100%	M2	400	21,00
80	Επιστρώσεις (πλακοστρώσεις) πεζοδρομίων, νησίδων και λοιπών υπαιθρίων ή αύλειων χώρων με αντλιοσθηρές πλάκες τσιμέντου, με σχέδια ή ειδικών κατηγοριών (ΑΜΕΑ), λευκές ή έγχρωμες, διαστάσεων 40x40 cm ή 50x50 cm	2.4.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-Α-Λ	M2	540	22,00
81	Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακίδια R11, διαστάσεων 20x20 έως 40x40 cm	2.4.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.03-	ΟΙΚ 7331:100%	M2	10	42,00
82	Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων (κεραμικά, γρανιτικά κλπ)	2.4.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-Α-	ΟΙΚ 7326.1:100%	MM	10	4,50
83	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	2.4.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.03-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.03-Α	M2	80	20,20
84	Περιθώρια δώματος (λούκια)	2.4.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-Α	MM	30	9,00
85	Αντλιοσθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	2.4.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.76-Α	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.76-Α	MM	100	5,60
86	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	2.4.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.92-A	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	660	28,00
87	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντλιοσηρού δαπέδου	2.4.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-A	M2	170	39,00
88	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου εξωτ. χώρων με χυτό, ακρυλικό, αυτοεπιπεδούμενο, ελαστικό και αντλιοσηρό τάπητα, πάχους 1,8-2,0 mm	2.4.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-A-	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	4.430	23,00
89	Κατασκευή ανακρουστικού δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης από χαλαρά/φυσικά υλικά (ποταμίσιο βότσαλο κοκκομετρίας 2-8 mm)	2.4.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-A-	ΟΙΚ 7373.1:100%	M3	40	160,00
90	Κατασκευή αντικραδασικού δαπέδου ασφαλείας εξωτ. χώρων με χυτό, αυτοεπιπεδούμενο, ελαστικό και αντλιοσηρό τάπητα, ελαχ. πάχους 40,0 mm (τύπου ταρτάν)	2.4.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-A-	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	1.650	90,00
91	Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου εξωτ. χώρων πάχους 8 cm	2.4.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.94-A-	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	770	42,00
92	Διαστρώσεις με ανακρουστικά προστατευτικά πλακίδια από ανακυκλωμένους κόκκους ελαστικού καουτσούκ 40x40 ή 50x50 cm	2.4.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.97-A-	ΟΙΚ 7397:100%	M2	10	60,00
93	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	2.4.15	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.23-A	ΟΙΚ 7416:100%	M2	10	5,60
94	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	2.4.16	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.02-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.02-A	M2	4	83,00
95	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	2.4.17	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-	ΟΙΚ 7541:100%	MM	10	44,00
96	Διαμόρφωση σταμπωτών ή χτενιστών, αντλιοσηρών δαπέδων εξωτερικών χώρων	2.4.18	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.95-A-	ΟΙΚ 7316:100%	M2	470	34,00
97	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από κοινο τσιμέντο	2.4.19	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.96-A-	ΟΙΚ 7452:100%	M2	50	36,00
98	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.4.20	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-51-A	ΟΔΝ 2921:100%	MM	320	9,60
99	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και λοιπούς χώρους	2.4.21	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-82-A-	ΟΔΝ 2922:100%	Τεμ.	56	145,00
100	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	2.4.22	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-85-A	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-85-A	Τεμ.	10	40,30
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							
101	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	2.5.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.01-A	ΟΙΚ 6101:100%	Χγρ.	50	2,50
102	Κατασκευή κεκλιμένων διαβαθρων και δαπέδων με λαμαρίνα γαλβανιζέ τύπου "κριθαράκι" πάχους 4mm	2.5.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-61.24-A-	ΟΙΚ 6104:100%	M2	10	170,00
103	Αντικατάσταση εξαρτημάτων						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ανάρτησης ή λειτουργίας σιδηράς ή ξύλινης θύρας ή παραθυρου	2.5.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.50-A-	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.50-A-AM1	Τεμ.	30	16,00
104	Θυρα κιγκλιδώματων σιδηρά, μονοφυλλη ή διφυλλη, από ράβδους μορφοσιδηρου συνήθων διατομών, αυλειων ή κοινοχρήστων χώρων, περιφράξεων κλπ, βαμμενη.	2.5.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-	ΟΙΚ 6401:100%	M2	46	80,00
105	Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου, από ράβδους μορφοσιδηρου συνήθων διατομών, αυλειων ή κοινοχρήστων χώρων, περιφράξεων, υαλοστασίων κλπ, χρωματισμένα	2.5.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-	ΟΙΚ 6401:100%	M2	32	60,00
106	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	2.5.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.10.02-A	ΟΙΚ 6412:100%	MM	10	13,50
107	Προστατευτικά κιγκλιδώματα σχήματος Π από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο βαρέως τύπου Φ2 ins, ύψους 100 cm περίπου	2.5.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.1-A-	ΟΔΝ 2653:100%	MM	20	24,10
108	Σιδηρά κιγκλιδώματα	2.5.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.2-A	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.2-A	Χγρ.	50	2,70
109	Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κιγκλιδώματα	2.5.9	ΠΡΣ ΚΠΤ-B3	ΠΡΣ ΚΠΤ-B3	Χγρ.	10	2,00
110	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση περιφραξης γηπεδων και αυλειων χώρων με μεταλλικο πλέγμα και πλαίσιο-σκελετο από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" μετά της πάκτωσης της κατασκευης	2.5.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.26.03-	ΟΙΚ 6428:100%	MM	5	53,00
111	Αντικατάσταση συρματόπλεγματος περιφραξης με νεο ρομβοειδούς οπής διαστασεων 5,5 x 5,5 cm εκ σύρματος πάχους min Φ 3,0mm	2.5.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.48-A-	ΟΙΚ 6448:100%	M2	60	6,50
112	Αντικατάσταση ταμπλό μπασκέτας, ολυμπιακών προδιαγραφών, από plexiglas πάχους 12 mm	2.5.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.31-A-	ΟΙΚ 6231:100%	M2	4	170,00
Λοιπά, τελειώματα.							
113	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	2.6.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.54-A	ΟΙΚ 7754:100%	M2	80	6,70
114	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	2.6.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	ΟΙΚ 7755:100%	M2	60	6,70
115	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1"	2.6.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.01-A	ΟΙΚ 7767.2:100%	MM	40	1,35
116	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	2.6.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02-A	MM	40	2,25
117	Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	2.6.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.69-A	ΟΙΚ 7769:100%	M2	80	3,90
118	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	2.6.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	50	10,10

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
119	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με απόξεση των παλαιών χρωμάτων	2.6.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.91-A-	ΟΙΚ 7791:100%	M2	50	9,00
120	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigrffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	2.6.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.95-A	ΟΙΚ 7744:100%	M2	50	5,00
121	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	2.6.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.96-A	ΟΙΚ 7744:100%	M2	80	2,80
122	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	2.6.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-36-A	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-36-A	M2	200	1,75
ΟΜΑΔΑ Γ' : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
Διάφορες εργασίες							
123	Εκθάμνωση εδάφους, βοτάνισμα, καθαρισμός χώρου από οποιουδήποτε είδους βλάστηση, απορρίματα και αδρανή και διαμόρφωση καθαρής και λείας επιφάνειας	3.1.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ8.2.1-	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ8.2.1-	M2	400	5,00
124	Ζιζανιοκτονία, με ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά σκευάσματα	3.1.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ5.6-	ΠΡΣ 5560B:100%	M2	400	0,30
125	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m	3.1.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z1.3	ΠΡΣ 5352:100%	Τεμ.	10	4,00
126	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	3.1.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-A6	ΠΡΣ 1620:100%	M3	80	2,60
127	Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm	3.1.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-E16.2	ΟΙΚ 7912:100%	M2	100	7,80
128	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	3.1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.1-A	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.1-A	M2	100	1,65
129	Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε #μαλακά εδάφη#	3.1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.3-A	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.3-A	M2	250	2,30
Τεχνικές εργασίες							
130	Καθαίρεση-αποξήλωση εξοπλισμού παιδικής χαράς τύπου μονάδα τραμπάλας π.χ. παπάκι	3.2.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-B12.3-ΛΜ	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	8	60,00
131	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς- Μονάδα ελατηρίου μιας θέσεως	3.2.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-B12.3-	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	8	700,00
132	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς- Μονάδα ελατηρίου πολλαπλών θέσεων	3.2.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-B12.3-	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	5	1.800,00
133	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς- Παιχνίδι δραστηριοτήτων	3.2.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-B12.3-	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	2	1.400,00

Ο/Η Συντάξ...

ΛΟΥΚΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστ. Τμημ. Έργων

ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 01-11-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός